CÂBLES POUR CONSOLES LUMIÈRE

Câbles Lumière DMX - ALTRO 4034 N

ALTRO 4034 N est un câble data pour console lumière DMX 512.

Ce câble de construction 2 x 2 x 0,34 mm² est souple grâce à sa gaine extérieure PVC/NBR résistante.

Il est utilisé pour la transmission de données pour consoles lumière DMX, et a une très bonne protection contre les perturbations électriques grâce à son double blindage Aluminium + tresse.

Utilisation : Idéal pour la réalisation de cordons DMX 5 points ou 3 points.

Peut être monté sur enrouleurs.

Autre couleur possible de la gaine extérieure : Gris

Construction

›	Conducteur	Cuivre étamé, 4 x (7 x 0,25 mm) 100% Section 4 x 0.34 mm² 82%
›	Isolement	PE basse densité
›	Fil de continuité	Cuivre étamé, 7 x 0,25 mm
›	Écran 1	Feuillard Aluminium
›	Écran 2	Tresse Cuivre étamé, 82%
›	Gaine exterieure	PVC/NBR

Propriétés électriques à 20°C

›	Impédance	110 Ω
›	Capacité à 1kHz	
	conducteur / conducteur	58 pF/m
	conducteur / écran	100 pF/m
›	Résistance linéique isolement	50 Ω Km
›	Tension de service	300 Vca
›	Tension d'essai	2000 Vca
›	Plage de temp. T°	– 20°C / + 80°C

Cordon	Connectique
CORDMXFMX3	NC3FXX (XLR Femelle) / NC3MXX (XLR Mâle)
CORDMXFMX5	NC5FXX (XLR Femelle) / NC5MXX (XLR Mâle)

Tous nos cordons sur mesure sont fournis avec des gaines thermo qui facilitent le marquage. NEUTRIK® est une marque déposée.

Référence	Cond. x Section (n x mm²)	Diamètre Ext. (mm)	Rayon courb. mini (mm)	Poids total (Kg/Km)	Conditionnement
ALTRO 4034 N	2 x 2 x 0.34	7.5	75	74.1	T100m / T500m